Version

- Standard
- Plus

Méthode d'Application

- Meuleuse d'Angle Portative
- Machine Stationnaire *(<3 kW)*
- Machine Stationnaire *(≥3 kW)*
- Tronçonneuse Portative à Gaz
- Tronçonneuse de Rails Fixe

Domaines d'Applications

- Surplus de Soudure
- Ligne de Soudure
- Tous les Aciers de Construction
- Aciers Faiblement Alliés
- Aciers Fortement Alliés
- Aciers Trempés (>45 HRC)
- Aciers Tendres (<45 HRC)
- Acier Inoxydable (Inox)
- Fonte Avec Graphite Sphérique (Nodulaire)
- Fonte Grise
- Fonte Standard (Contenant du Mn et des Propriétés d'Acier Inoxydable)
- Surfaces Sablées
- Aluminium
- Cuivre, Laiton, Bronze
- Marbre
- Pierres Artificielles
- Pierres Naturelles
- Asphalte
- Produits de Ciment et Pavé en Pierre
- Profils de Rail en Acier 60 kg/m
- Profils de Rail en Acier 54 kg/m
- Profils de Rail en Acier 49 kg/m

Acier Inoxydable *(Inox)*

Disques à Ébarber

Description du Produit

Abrasif : Oxyde d'Aluminium Spécial

Caractéristiques : Convient pour le meulage d'aciers fortement alliés, d'aciers trempés, d'aciers inoxydables et fontes d'aciers. Doté de grains abrasifs spéciaux d'oxyde d'aluminium et d'une structure dure, le produit est idéal pour le meulage des matériaux en acier inoxydable. Le produit ne contient pas de fer (Fe) et de soufre (S).

Moyeu	Spécification	Dimension *(mm)*	Vitesse Périphérique *(m/s)*	Boîte	Colis	Code-Barres / **Article**
T27	AA 24 P BF80	**100** x 6.4 x16	80	10	80	869149**912710**5
		115 x 6.4 x22.23		10	80	869149**910680**3
		125 x 6.4 x22.23		10	80	869149**910690**2
		180 x 6.4 x22.23		10	60	869149**910700**8
		180 x 8.0 x22.23		10	60	869149**910710**7
		230 x 6.4 x22.23		10	40	869149**910720**6